



Descrição do produto

O Verniz Acrílico Fosco da Tekbond é ideal para dar acabamento fosco em tela, madeira, papel, cortiça, cerâmica, gesso, Isopor® e trabalhos de artesanato em geral. Pode ser aplicado sobre tintas acrílicas após a secagem total. Depois de seco, seu acabamento é completamente incolor.

Propriedades Físicas

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Aparência: | Pasta uniforme |
| Cor: | Branco |
| Densidade: | Densidade. |
| Densidade (g/cm3): | 0,860 a 1,060 (g/cm3) |
| Viscosidade: | 15~25, 3# 3V Pa*s |
| pH: | 7.0~10.0 |
| Conteúdo Sólido: | 18~25% |

Propriedades

- Fácil de aplicar.
- Pronto para uso.
- Incolor após seco.
- Solúvel em água.

Instruções de uso e manuseio

1. Limpe bem a superfície e o local onde será utilizado e certifique-se de que esteja completamente seco para utilizar o Verniz Acrílico Fosco da Tekbond.
2. O verniz pode ser aplicado com pincel. Mantém uma camada uniforme e evita marcas de pinceladas

Embalagens disponíveis

100ml e 250ml.

Armazenamento e Validade

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e livre de calor. Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local com temperatura entre +5°C e +27°C e umidade entre 30% e 70%. 48 meses de validade.

Segurança

ATENÇÃO: Pode ser nocivo se ingerido. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Descarte o conteúdo/recipiente em ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos de acordo com regulamentação local, regional, nacional e/ou internacional. A Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto pode ser obtida no site www.tekbond.com.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.