



Descrição do produto

O TEKBOND ATIVADOR T é um produto monocomponente destinado a acelerar a cura dos adesivos anaeróbicos. É utilizado para ativar superfícies inativas, locais de grandes folgas e ambientes onde a temperatura é inferior à 15°C. Não prejudica a camada de ozônio e não contém CFC.

Propriedades físicas

Cor:	Verde
Base química:	Toluidinas
Estado Físico:	Líquido Premido
Solvente:	Cetonas
Odor:	Característico
Solubilidade:	Insolúvel em água
Taxa de Evaporação:	Não Aplicável
Ponto de Fulgor -vaso fechado:	-6,7 °C
Densidade:	0,80 g/cm ³
Tempo de secagem:	20 segundos

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Instruções de uso e manuseio

1. As peças devem estar completamente limpas e isentas de impurezas, antes da aplicação do ATIVADOR T;
2. O ATIVADOR T pode ser aplicado no substrato a ser aderido ou diretamente sobre o adesivo, dependendo do tipo de adesão;
3. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Trabalhe em locais ventilados;
4. Recomenda-se a utilização de EPI's para o manuseio deste produto, para maiores informações consulte a FDS deste produto. Cuidado produto inflamável.

Informações Gerais

1. A cura ocorre por evaporação dos solventes e pode variar dependendo de fatores como material, ventilação local, temperatura entre outros.
2. Os solventes são agressivos a alguns tipos de plásticos, recomendamos testar antes do uso. Contém solventes inflamáveis, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor.

Materiais inativos que necessitam da aplicação do Ativador T

- | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| ✚ Aço de alta liga | ✚ Estanho | ✚ Revestimentos anódicos |
| ✚ Alumínio | ✚ Prata | ✚ Películas de óxido |
| ✚ Níquel | ✚ Ouro | ✚ Películas de cromato |
| ✚ Zinco | ✚ Aço inoxidável | |

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 200mL / 120g.

Armazenamento e validade

Mantenha o produto armazenado em local fresco e ventilado entre 10°C e 30°C. Após o uso feche a embalagem hermeticamente. Evite abrir a embalagem desnecessariamente. Validade de 24 meses.

Segurança

Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50°C (risco de explosão). Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, seca e ventilada. Armazenar a lata em pé. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C.

Este produto é inflamável.

OBS: Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação. A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site www.tekbond.com.br

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.