



Descrição do produto

A COLA DE SILICONE TEK BOND é totalmente incolor e possui alta viscosidade. É indicada para trabalhos artísticos, reparos domésticos e artesanatos, pois adere a diversos substratos como madeira, couro, metais, papel, papelão, EVA, isopor, entre outros. Além disso, é econômica, de uso geral com desempenho muito bom e pode ser amplamente utilizada em decoração e DIY.

Propriedades Físicas - Líquido

Aparência:	Líquido homogêneo incolor
Densidade:	0.95±0.10 g/cm ³
Viscosidade (Brookfield):	6000-10000 mPa.s
Teor de conteúdo sólido:	45-55%
Temperatura ideal de aplicação:	+5° a +45°C

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Benefícios

1. Não corrosivo;
2. Alta viscosidade;
3. Boa adesão a diversos substratos;
4. Totalmente transparente após a cura;
5. Fácil de usar.

Aplicações típicas

1. É principalmente utilizada para aderir a madeira, metal, cimento, papel e algodão de seda;
2. É ideal para artesanato, reparo de calçados, trabalhos em couro, trabalhos decorativos e projetos de DIY.

Instruções de uso e manuseio

1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de graxa e cola antiga;
2. Espalhe a cola uniformemente na superfície do material com um pincel;
3. Pressione ou prenda a parte colada até a cura total do adesivo;

4. Limpe o excesso de cola com um pano úmido.

Restrições de uso

1. Não deve ser utilizado em superfícies em contato direto com alimentos;
2. Produto não deve entrar em contato diretamente na pele ou nos olhos;
3. Não usar para montagem de vidro estrutural.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza frascos de 25g / 30mL, 51g / 60mL e 85g / 100mL.

Armazenamento e Validade

Mantenha o produto armazenado em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta e fontes de ignição. 24 meses em embalagens não abertas, em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C e umidade entre 30% e 70%. O armazenamento ideal é na metade inferior desse intervalo de temperatura e umidade. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne nenhum material para o recipiente original.

Segurança

Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica.

Contém solventes inflamáveis, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes da operação, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, e as instruções na embalagem do recipiente. Para mais informações sobre segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

Este produto é inflamável.

OBS: Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site www.tekbond.com.br

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.