



Descrição do produto

A Cola Spray Tekbond para fixação permanente adere uma grande variedade de materiais, possui uma excelente transparência e um alto poder de cobertura. É indicado para aplicações que necessitam de precisão e alto rendimento sem desperdício. É um adesivo de alta aderência, alta cobertura e secagem rápida. É adequado para colar papel, tecido, couro, papelão, espuma de poliestireno, borracha de espuma, folha de alumínio, metal, a maioria dos plásticos, borracha, feltro, cortiça, vidro e madeira.

Propriedades físicas

Aparência:	Spray de aerossol
Tempo de Toque Seco:	≤20min
Resistência ao Cisalhamento (24h em pó de faia):	≥0.10 MPa
Resistência ao Peel (24h em aço inoxidável em 180°):	≥0.25 N/mm
Temperatura ideal de aplicação:	+5°C a +45°C

Benefícios

1. Excelente poder de cobertura;
2. Adere uma variedade materiais;
3. Colagem com precisão e sem desperdícios;
4. Permite tempo de posicionamento.

Aplicações típicas

É indicada para colagem de papel, papelão, tecidos, feltros, espumas, plásticos, madeiras, madeiras pintadas, carpetes e outros materiais.

Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies devem estar limpas, secas e livres de poeira, graxa ou cera. Os melhores resultados são obtidos quando o produto está a pelo menos 18°C;
2. Agite a lata por 20 segundos;
3. Vire a ponta do spray para que a seta aponte para o ponto no aro. (Nota: Sempre aponte a ponta do spray para longe de você e dos outros.);

4. Mantenha a lata a 15-20 cm da superfície a ser pulverizada;
5. Faça a colagem enquanto o adesivo está agressivamente pegajoso;
6. Para evitar entupimentos, após a utilização, inverta a lata e pressione válvula até sair somente o gás. Isto evitará o entupimento da válvula;
7. Limpe a ponta do spray com terebintina ou solventes.

Limitações de uso

1. Os melhores resultados são obtidos quando o produto está à temperatura ambiente;
2. Não use em espaços confinados. Proporcione ventilação adequada;
3. Não fume enquanto estiver usando este produto. Mantenha-se afastado do fogo;

Embalagens Disponíveis

A Tekbond disponibiliza lata com 305g / 500mL.

Segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes da operação, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, e as instruções na embalagem do recipiente. Para mais informações sobre segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

Armazenamento e validade

Pode ser armazenado por 24 meses a temperaturas de 16°C a 28°C para obter a vida útil máxima desde a data de produção. Temperaturas mais altas reduzem a vida útil normal de armazenamento. Temperaturas mais baixas podem causar um aumento temporário na viscosidade. Rotacione o estoque com base no princípio "primeiro a entrar, primeiro a sair".

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.