



Descrição do produto

A COLA TUDO TEK BOND é um adesivo translúcido versátil desenvolvido com tecnologia de ponta. Formulado com matérias primas de alta qualidade, possui um alto poder de colagem entre os mais diferentes tipos de materiais. É um adesivo com excelentes propriedades físico-químicas como transparência, resistência a intempéries, flexibilidade, resistente a impactos e vibrações, não possui cheiro e é isento de agentes agressivos como ácidos e solventes, não causa danos à saúde nem ao meio ambiente.

Propriedades físicas

Aparência:	Fino, uniforme
Densidade:	1.02±0.10 g/cm ³
Tempo de formação de película:	≤60 min
Temperatura ideal de aplicação:	+ 5 a 45°C
Profundidade de cura após 24 horas:	≥3.0 mm
Profundidade de cura após 7 dias:	≥6.0 mm
Resistência à tração:	≥0.8 MPa

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Benefícios

1. Boa resistência à água;
2. Para uso interno e externo;
3. Resistência ao calor: 50°C a +80°C;
4. Flexível e resistente a vibrações;
5. Monocomponente;
6. Fácil de aplicar;
7. Evita sujeiras desnecessárias no ambiente;
8. Cura a temperatura ambiente;

9. Excelente aderência e alta viscosidade;
10. Não tem cheiro.

Aplicações típicas

1. É adequado para vedação e colagem de juntas em diversos substratos;
2. O adesivo COLA TUDO é ideal para o uso doméstico podendo ser utilizado na colagem e reparos de objetos de madeira, vidro, metais, porcelana, couro, tecidos, conserto de calçados, bolsas, entre outros.

Instruções de uso e manuseio

1. Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e poeira;
2. Aplique o adesivo em uma das superfícies e junte-as, mantenha sob pressão por aproximadamente 15 minutos;
3. A cura inicial ocorre em aproximadamente 2 horas, cura total em 24 horas;
4. Em aplicações verticais, utilize calços para evitar que o objeto deslize ou se afaste da área de colagem.

Restrições de uso

A COLA TUDO TEKBOND não é indicada para as seguintes situações:

1. Para todas as superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes;
2. Não deve ser aplicado em material plásticos: Polietileno, Polipropileno e Teflon;
3. Em caso de superfícies que houver tinta (pintura) verificar as condições das mesmas de possíveis descamações, caso haja necessidade, efetuar o lixamento no local de aplicação;
4. Para superfícies que tenham contato direto com alimentos;
5. Não pode ser usado como adesivo estrutural.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza: bisnagas de 20 g.

Armazenamento e Validade

24 meses em embalagens não abertas, em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C, e umidade entre 30% e 70%. O armazenamento ideal é na metade inferior desse intervalo de temperatura e umidade. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não retorne nenhum material para o recipiente original.

Segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes de usar, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais e as instruções no rótulo do recipiente. Para mais informações sobre segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança)

OBS: Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site www.tekbond.com.br.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.