

Descrição do produto



A COLA VINIL TEK BOND é um produto especialmente desenvolvido e indicado para colagem de PVC flexível entre si. Ideal para reparos de barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, malas entre outros. Possui rápida aderência, boa flexibilidade e excelente resistência a água e intempéries.

Propriedades físicas

Aparência:	Fino e Uniforme
Teor de sólidos:	14.0±2.0 %
Densidade:	0.88±0.10 g/cm ³
Temperatura de aplicação:	+5° a +45°C

Benefícios

1. Boa adesão inicial;
2. Boa flexibilidade;
3. Excelente resistência à água;
4. Boa resistência às intempéries.

Aplicações típicas

1. É ideal para reparos de barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, malas, entre outros;
2. Pode ser utilizada para colagem de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metal, plásticos, fibra sintética, revestimentos plásticos de parede e piso.

Instruções de uso e manuseio

1. Certifique-se de que as superfícies a serem coladas estejam limpas, secas e livres de materiais soltos, poeira, sujeira e quaisquer outros contaminantes;
2. Aplique o produto em ambas as superfícies do material com um pincel rígido;
3. Pressione firmemente e uniformemente o material na posição desejada. Ou use um martelo de borracha para apertar a colagem.

Restrições de uso

A COLA VINIL TEKBOND não é indicado para as seguintes situações:

1. Não pode ser usado como adesivo estrutural;
2. Não deve ser aplicado em superfícies pintadas;
3. Não é recomendado para superfícies porosas;
4. Não é indicado para superfícies que tenham contato direto com alimentos;
5. Não deve ser aplicado em superfícies oleosas, que contêm plastificantes ou liberam solventes e superfície que esteja molhada.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza: bisnagas de 17 g;

Armazenamento e Validade

Pode ser armazenado por 24 meses quando mantido em sua embalagem original, fechada e protegida de geadas. Armazene em local fresco e seco, entre +5 °C e 27 °C. O material deve ser armazenado em um recipiente bem fechado.

Segurança

Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica. Contém líquido inflamável, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor. Não é indicado para sistemas de água quente, superfícies pintadas e contato com alimentos. Mantenha fora do alcance de crianças. Antes da utilização, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, bem como as instruções na embalagem do recipiente. Para mais informações sobre segurança consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

OBS: Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site www.tekbond.com.br

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.