



Descrição do produto

A esponja mágica Tekbond foi especialmente desenvolvida, estruturada e aperfeiçoada utilizando novas nanotecnologias. É um produto ecológico, não produz detritos e pode estar em contato direto com alimentos. É indicada para remoção de manchas e sujeiras em diversas superfícies utilizando somente água, sem necessidade de utilização de produtos de limpeza.

Propriedades físicas

Aparência:	Esponja porosa
Cor:	Branca
Densidade:	8±2 Kg/m ³

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Aplicações típicas

Remove manchas, riscos e sujeiras de lápis de cor, pincel atômico, marcas antigas de mãos em paredes, vidros, espelhos, cerâmicas, pisos e mesas de madeira, tomadas e interruptores, manchas de tênis e uma série de outros resíduos.

Benefícios

1. Limpa apenas com água, sem a necessidade de agentes químicos ou produtos de limpeza;
2. Produto ecológico, não agride o meio ambiente;
3. Pouco esforço;
4. Não deixa resíduos;

Instruções de uso e manuseio

1. Umedeça a esponja e aperte com as mãos espalmadas, para remover o excesso de água.
2. Esfregue a esponja sobre o risco e/ou mancha da superfície a ser limpa. Ao final do processo, a umidade pode ser removida com uma toalha seca e limpa.
3. Para remover as impurezas da esponja após a aplicação, enxágue em água corrente, remova o excesso apertando com as mãos espalmadas e deixe secar. Para preservação das características e eficácia do produto, a esponja não deve ser torcida ou apertada.

Limitações de uso

Não recomendado o uso de detergente, água sanitária ou qualquer tipo de produto de limpeza. A durabilidade da espuma pode variar de acordo com a pressão, a extensão e o tipo de superfície a ser limpa. É uma esponja descartável e pode ser utilizada até que se desfaça por completo. Recomendações: Antes da utilização da esponja, recomenda-se realizar um teste de aplicação em uma pequena área. A esponja não é recomendada para ser utilizada em remoção de riscos profundos e manchas em superfícies porosas. Não deve ser utilizada em aquários, lataria de veículos, superfícies polidas, com alto brilho, acetinadas, escovadas, cobre, aço inoxidável, materiais que tenham contato com alimentos com talheres e panelas.

Armazenamento e validade

60 meses em embalagem não aberta, em local de armazenamento fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C, e umidade entre 30% e 70%. O armazenamento ideal é na metade inferior dessa faixa de temperatura e umidade. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não retorne nenhum material ao recipiente original.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.