



Descrição do produto

O TEK BOND PRIMER PROMOTOR DE ADESÃO é um produto de adesão para adesivos cianoacrilatos quando aplicado em substratos de difícil adesão como (polipropileno, polietileno, EPDM entre outros) dispensa tratamentos convencionais (químicos, térmicos e elétricos), permitindo uma colagem rápida e maior agilidade na linha de montagem.

Propriedades físicas

Base química:	Amina terciária
Cor:	Levemente incolor a levemente amarelado
Estado Físico:	Líquido Premido
Odor:	Característico
Solvente	Hidrocarboneto alifático
Solubilidade:	Insolúvel em água
Taxa de Evaporação:	Não Aplicável
Ponto de Fulgor -vaso fechado:	-35 °C
Densidade:	0,64 a 0,68 g/cm ³
Tempo de secagem:	20 segundos

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Instruções de uso e manuseio

1. As peças devem estar completamente limpas e isentas de impurezas, antes da aplicação do PRIMER TEK;
2. Aplique o primer por pulverização ou com uma flanela apenas no substrato de difícil adesão;
3. Espere a total evaporação dos solventes em uma área com boa ventilação;
4. Aplique o adesivo cianoacrilato e monte as peças imediatamente. Pressione o conjunto e espere a polimerização do adesivo antes de prosseguir com o manuseio;
5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Trabalhe em locais ventilados;

6. Recomenda-se a utilização de EPI's para o manuseio deste produto, para maiores informações consulte a FDS deste produto. Cuidado produto inflamável.

Informações gerais

1. A secagem do primer ocorre por evaporação dos solventes e pode variar dependendo de fatores como material, ventilação local, temperatura entre outros;
2. Os solventes são agressivos a alguns tipos de plásticos, recomendamos testar antes do uso. Contém solventes inflamáveis, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 150ml /110g em aerossol e 900mL.

Armazenamento e Validade

Mantenha o produto armazenado em local fresco e ventilado entre 10°C e 30°C. Após o uso feche a embalagem hermeticamente. Evite abrir a embalagem desnecessariamente. Validade de 24 meses

Segurança

Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50°C (risco de explosão). Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, seca e ventilada. Armazenar a lata em pé. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C.

Este produto é inflamável.

OBS: Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação. A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site www.tekbond.com.br.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.