



## Descrição do produto

A Supertape Fita Fixa Tudo Tekbond é uma fita acrílica para fixação ultra forte, ideal para pendurar quadros, objetos de decoração, canaletas e outros itens. Adere bem em madeira, parede, vidro, acrílico e metal. Cinza, é indicada para uso interno e externo, mesmo em condições de luz solar e umidade. A fita é resistente a solventes orgânicos, temperaturas extremas e luz UV, sendo adequada para diversas aplicações. É uma fita de espuma dupla face com acrílico de alto desempenho, oferecendo excelente poder de aderência a longo prazo, além de alta resistência ao descolamento e à tração.

## Propriedades físicas

<b>Aparência:</b>	Liso e sem bolhas
<b>Tack Inicial (Aderência por Contato):</b>	≥2 N
<b>Adesão de Cisalhamento Estático ISO 29863:2007 (Aço Inoxidável/Vertical):</b>	≥72 h
<b>Adesão ao Aço ISO 29862:2007:</b>	≥1.0 N/mm
<b>Resistência à Tração ISO 29864:2007 (Método A):</b>	≥0.5 N/mm
<b>Alongamento Máximo ISO 29864:2007 (Método A):</b>	≥800 %
<b>Temperatura de aplicação:</b>	+5°C a +45°C

**\*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa**

## Aplicações

1. Pendurar pequenos quadros;
2. Madeira;
3. Vidro;
4. Objetos de decoração;
5. Acrílico;
6. Metais;
7. Canaletas e um infinidade de outros objetos.

## Benefícios

1. Muito alta aderência;
2. Excelente poder de fixação;
3. Fácil de usar;
4. Excelente resistência ambiental.

## Instruções de uso e manuseio

1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de gordura e cola antiga;
2. Em seguida, aplique a fita diretamente sobre a superfície, com a melhor faixa de temperatura entre 21°C e 38°C;
3. Ao usar a fita, é necessário aplicar pressão suficiente.

## Limitações de uso

Não aplicar em locais com a presença de solventes. Não é recomendada para aplicação em papéis de parede. Não recomendamos a sobreposição de pedaços de fitas. Não recomendado para aplicações estruturais. Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

## Embalagens disponíveis

### Rolos:

- \* 12mm x 2m;
- \* 19mm x 2m;
- \* 25mm x 2m;

## Armazenamento e validade

48 meses em pacotes não abertos em um local de armazenamento fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C, umidade entre 30% e 70%.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.