



Descrição do produto

A Fita Antiderrapante Tekbond é um rolo de lixa adesiva, desenvolvida para prover uma fácil aplicação e boa resistência. Trata-se de uma fita de segurança, indicada para escadas, rampas, degraus e superfícies lisas ou escorregadias para prevenir quedas e escorregões. O produto oferece uma superfície durável e antiderrapante para uma ampla variedade de aplicações. O lado reverso é revestido com um adesivo sensível à pressão à base de acrílico, coberto por uma película protetora removível. É adequado para uso em locais do banheiro em casa, como a cozinha, para prevenir escorregões.

Propriedades físicas

| | |
|--|-------------------|
| Aparência: | Liso e sem bolhas |
| Aderência Inicial: | ≥15 cm |
| Força de Fixação (Aço Inoxidável/Vertical): | ≥36 |
| Alongamento à ruptura: | 10-60 % |
| Resistência à Tração (ISO 29864:2007): | ≥1.5 N/mm |
| Adesão ao aço: | ≥0.2 N/mm |
| Temperatura ideal de aplicação: | +5° a +45°C |

Benefícios

1. Superfície segura e antiderrapante;
2. Forte e muito durável;
3. Resistente a produtos químicos;
4. Excelente aderência à maioria das superfícies;
5. Fácil de usar.

Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies externas e internas devem ser lisas, limpas, secas e livres de óleo, graxa, etc;
2. Superfícies rugosas ou porosas devem ser preparadas para garantir a aderência adequada;
3. As fitas e tiras devem ser escovadas ou varridas regularmente;
4. Continue removendo a película protetora e pressione firmemente no lugar à medida que a película é removida;
5. Finalmente, pressione firmemente a fita contra a superfície usando um rolo de mão de borracha, começando no meio e rolando em direção às bordas.

Restrições de uso

1. A aplicação de membranas de betume para impermeabilização deve ser realizada em clima seco e com a temperatura da superfície e do ambiente acima de +5°C;
2. Faça a imprimação da base antes de aplicar a fita selante em superfícies porosas;

Embalagens disponíveis

Rolos 50mm x 5m

Segurança

Mantenha fora do alcance das crianças. Antes de usar, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, além das instruções na embalagem do recipiente. Para mais informações sobre segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança).

Armazenamento e Validade

48 meses em embalagens não abertas, em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C e umidade entre 30% e 70%. O armazenamento ideal é na metade inferior dessa faixa de temperatura e umidade. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne material para o recipiente original.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.