

Descrição do produto



A FITA CREPE TEKBOND é desenvolvida com papel crepado tratado, com cola de resina e borracha. Adequado para decoração, pintura e uma infinidade de outros usos. Adere bem em diversas superfícies, é de fácil remoção e não deixa resíduos 24 horas após sua aplicação.

Propriedades físicas

Cor:	Branco
Adesão ao aço 180°:	≥0.15 N/mm
Resistência à Tração ISO 29864:2007 (Método A):	≥2.0 N/mm
Alongamento Máximo ISO 29864:2007 (Método A):	≥8%

Benefícios

1. Fácil de rasgar;
2. Grande poder de adesão;
3. Boa resistência ao levantamento e enrolamento;
4. Dorso de papel crepado conformável para boa integridade nos cantos;
5. Pode aderir a várias superfícies.

Aplicações

A FITA CREPE tem uma ampla variedade de aplicações como:

1. Proteção, marcação e recobrimento em processos de pintura em geral (industrial, automotiva e artesanato);
2. Emendas e reparos em restaurações diversas, como livros, revistas e artefatos em papel.

Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies de aplicação devem estar limpas e secas.

2. Desenrole a fita e aplique na superfície desejada sem esticar, sempre aplicando sob pressão com o auxílio de um rolete ou espátula;
3. Não deixe a fita aplicada por períodos superiores a 24 horas, pois pode haver migração do adesivo para a superfície aplicada;
4. Produto não deve ser utilizado como isolante elétrico.

Limitações de uso

A FITA CREPE não é indicado para as seguintes situações:

1. Não aplicar em contato direto com alimentos;
2. Não utilizar em superfícies molhadas, ou embaixo d'água.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança.

Embalagens e medidas disponíveis

Rolos com 1 unidade:

- * 18mm x 50m
- * 24mm x 50m;
- * 48mm x 50 m;

Pacote com rolos com 5 unidades:

- * 18mm x 50m
- * 24mm x 50m;

Armazenamento e validade

Mantenha o produto em local seco e arejado, em temperatura ambiente ao abrigo da luz, longe de calor excessivo. Fora do alcance de crianças e animais domésticos. 48 meses de validade

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.