



Descrição do produto

A Fita Crepe Azul 254 UV Imobiliária TEK BOND é uma fita de mascaramento de papel crepado com adesivo de borracha sintética. Pode ser removida de forma limpa após 10 dias de exposição ao tempo. Possui resistência aos raios UV, garantindo desempenho confiável mesmo sob exposição solar. Fita com boa adesão a múltiplas superfícies, além de suporte com alta resistência à tração e bom alongamento. Como benefício especial, sua adesão não aumenta com o passar do tempo, garantindo uma remoção limpa, sem danos à superfície onde foi aplicada.

Propriedades físicas

Aderência inicial:	< 8.0 (Método B)
Resistência à tração:	≥ 2.0 N/mm
Alongamento máximo:	4,0 %

Nota: As propriedades foram medidas utilizando os métodos PSTC ou métodos internos. Estima-se que as informações fornecidas sejam precisas, mas não se garante sua exatidão. Em cada caso, as informações devem ser verificadas pelo cliente.

Benefícios

1. Não deixa resíduos;
2. Apta para cabines de pintura;
3. Alta aderência.

Aplicações típicas

1. Automotiva;
2. Náutica;
3. Aeronáutica;
4. Casa e Construção.

Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies de aplicação devem estar limpas e secas;
2. Desenrole a fita e aplique na superfície desejada sem esticar, sempre aplicando sob pressão com o auxílio de um rolete ou espátula;
3. Não deixe a fita aplicada por períodos superiores a 24 horas, pois pode haver migração do adesivo para a superfície aplicada;
4. Produto não deve ser utilizado como isolante elétrico.

Restrições de uso

A FITA CREPE não é indicado para as seguintes situações:

1. Não aplicar em contato direto com alimentos.
2. Não utilizar em superfícies molhadas, ou embaixo d'água.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FDS** – Ficha de Dados de Segurança.

Armazenamento e validade

Mantenha o produto em local seco e arejado, em temperatura ambiente ao abrigo da luz, longe de calor excessivo. Fora do alcance de crianças e animais domésticos. 48 meses de validade.

Embalagens e medidas disponíveis

18MMX50M ROLO, 24MMX50M ROLO, 48MMX50M ROLO.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.