

Descrição do produto



A FITA DUPLA FACE oferece uma excelente aderência à maioria das superfícies, é flexível para se conformar as superfícies sutilmente irregulares oferecendo uma adesão imediata. Ideal para trabalhos artísticos e escolares.

Propriedades físicas

Aparência:	Suave e sem bolhas
Adesão de Cisalhamento Estático ISO 29863:2007:	≥2 h
Resistência à Tração ISO 29864:2007 (Método A):	≥0.8 N/mm
Alongamento Máximo ISO 29864:2007 (Método A):	≥2.5%

Benefícios

1. Fácil de descolar;
2. Alta adesão inicial a várias superfícies;
3. Maior força de adesão;
4. Diversas aplicações.

Aplicações

ADERE EM:

1. Cartazes;
2. Fotos;
3. Envelopes;
4. Decoração de festas;
5. Enfeites em isopor;
6. Papéis e papelões.

Instruções de uso e manuseio

1. Faça a marcação prévia no local onde deseja aplicar o objeto desejado. Certifique-se de que a parede ou local onde deseja aplicar o objeto, bem como o próprio objeto estejam livres de sujeira e oleosidade;
2. Corte a fita na medida e quantidade suficiente para sustentar este objeto;
3. Aplique a fita no objeto desejado e remova o filme protetor;
4. Pressione o objeto com firmeza por 15 segundos no local desejado.

Limitações de uso

1. Manter fora do alcance das crianças;
2. Não pode ser utilizada como uma superfície de trafegáveis;
3. Para as superfícies em contato direto com alimentos;
4. Não aplicar em contato com solventes e imersão contínua em água.

Embalagens disponíveis

Rolos de 19mm x 30m.

Armazenamento e validade

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco em temperaturas entre + 5 °C e 27 °C.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.