



Descrição do produto

Fita Veda Rosca Tekbond foi desenvolvida para vedar juntas de PVC, CPVC ou metal. Elimina folgas existente entre as roscas, podendo ser aplicada para instalações de água fria e água quente

Propriedades

Cor:	Branco
Embalagem:	Caixa
Validade:	Indeterminada
Espessura média:	≥ 0,05 mm
Largura média	0,2 mm da largura nominal constante na embalagem
Comprimento:	mínimo valor nominal constante na embalagem
Densidade média:	0,35 g/cm ³
Tensão de Ruptura:	mínimo 10 MPa
Alongamento:	mínimo 40 %
Material:	Resina de PTFE (composição mim 99 %)

Instruções de uso e manuseio

Limpe a superfície, removendo qualquer resquício de oleosidade ou poeira na área em que a fita for aplicada. Aplicar a fita veda rosca Tekbond no sentido horário completando de 5 a 8 voltas de forma que cada volta transpasse a outra. Corte a Fita pressionando-a de forma que a fita fique junto a rosca para garantir um bom acabamento. Para finalizar, e ter uma excelente fixação, não deixe sobras da fita na extremidade da aplicação.

Importante

1. Verifique a necessidade de EPI conforme o tipo de instalação que será realizada
2. Utilizar aperto manual
4. Excesso de fita pode causar ruptura nos tubos e conexões
5. Não utilizar adesivo de PVC nas conexões roscáveis.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagens nas dimensões abaixo:

Tamanhos Disponíveis	
12 mm x 10 m	Caixa com 120 peças
18 mm x 10m	Caixa com 120 peças
18 mm x 25 m	Caixa com 60 peças
18 mm x 50 m	Caixa com 60 peças

Armazenamento e Validade

Armazenar em um local fresco, seco, cobertas e ventiladas.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.