

Descrição do produto



A Fita Tekbond foi desenvolvida para garantir, de forma prática, rápida e segura, uma fixação ultraforte. Sua fórmula exclusiva permite que a fita seja lavada sem perder sua funcionalidade, possibilitando que seja reutilizada até 10 vezes. Adere com eficiência a superfícies como madeira, parede, vidro, acrílico e metal, sendo ideal para pendurar peças de decoração e diversos objetos do dia a dia.

Propriedades físicas

Adesivo:	Fita à base de adesivo acrílico com filme PET
Odor:	Sem odor
Espessura:	0,2 mm
Alongamento de ruptura:	600~1200 %
Tração de ruptura:	≥0.20 Mpa
Temperatura de aplicação:	-20°C a 120°C

Aplicações

1. Madeira;
2. Parede;
3. Vidro;
4. Acrílico;
5. Metal;
6. Papéis e papelões.

Benefícios

1. Suporta 2kg a cada 10 cm de fita*;
2. Lavável**;
3. É reutilizável até 10x***;

Instruções de uso e manuseio

1. Faça a marcação prévia no local onde deseja aplicar o objeto;
2. Limpe a superfície com álcool, removendo qualquer resquício de oleosidade ou poeira;
3. Corte a fita na medida e na quantidade suficientes para sustentar esse objeto (2Kg a cada 10 cm);
4. Aplique a fita no objeto e pressione por 1 minuto;
5. Retire o filme de proteção e pressione o objeto contra o local desejado por 1 minuto. Utilize uma certa força, para potencializar a resistência da fita;
6. Remova e reposicione a fita quando desejar;
7. Para lavagem, utilize apenas água.

ATENÇÃO!

"Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação".

*Até a primeira aplicação.

**Após a lavagem, pode ser seco naturalmente ou com secador de cabelo. Não limpe com pano.

***Caso não haja exposição ao sol ou reagentes químicos.

Limitações de uso

1. Não aplicar em locais com a presença de solventes;
2. Não é recomendada a aplicação em papéis de parede;
3. Não recomendamos a sobreposição de pedaços de fitas;
4. Não recomendada para aplicações estruturais.

Embalagens disponíveis

30mm*1m

Armazenamento e validade

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco em temperaturas entre + 5°C e 27°C.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.