



## Descrição do produto

A Fita Dupla-Face para Banheiro & Cozinha Tekbond foi desenvolvida especialmente para ambientes com alta umidade e presença de gordura. Garante fixação ultraforte de forma prática, rápida e segura. Ideal para prender utensílios de cozinha, porta-toalhas, espelhos, relógios e outros itens essenciais. Adere muito bem a superfícies como cerâmica, vidro, metal e madeira, sem perder desempenho mesmo em áreas úmidas ou engorduradas.

## Propriedades Físicas

<b>Aparência:</b>	Papel de polietileno de coloração amarela
<b>Espessura:</b>	0,85 -1,25 mm
<b>Capacidade de Aderência (Aço Inoxidável / Vertical):</b>	≥72 h
<b>Força de Descolamento (Aço Inoxidável / 180°):</b>	≥0.50 kN/m
<b>Temperatura de aplicação:</b>	+5°C a +45°C

\*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

## Benefícios

1. Alta resistência à umidade e gordura;
2. Fixação ultraforte e durável;
3. Boa adesão a diversas superfícies;
4. Aplicação prática, sem sujeira e sem ferramentas.

## Instruções de uso

1. Faça a marcação prévia no local onde deseja aplicar o objeto desejado.
2. Limpe a superfície com álcool líquido sem fragrância, removendo qualquer resquício de oleosidade ou poeira.

Importante: o uso de detergentes ou outros produtos pode comprometer o desempenho da fita adesiva.

3. Pese o objeto, depois corte a quantidade de fita necessária para sustentá-lo. (verifique a carga indicada e utilize a medida dessa embalagem).
4. Aplique a fita no objeto desejado e remova a película protetora.
5. Pressione por 1 minuto o objeto no local desejado usando certa força e firmeza.
6. Para remover a fita, passe um fio de nylon por trás do objeto para cortar a fita. Raspe cuidadosamente o resíduo de ambas as superfícies.

## Limitações de uso

1. Por favor, teste uma amostra e certifique-se de que a fita é adequada para a aplicação antes de usá-la;
2. A superfície à qual a fita será aderida deve estar livre de óleo ou outros contaminantes;
3. Superfícies de PE ou PVC podem liberar plastificantes, o que pode prejudicar a adesão da fita.

## Armazenamento e validade

Validade de 24 meses em embalagens não abertas, armazenadas em local fresco e seco, com temperaturas entre +5 °C e 45 °C e umidade entre 30% e 70%.

Se a embalagem for aberta, recomenda-se o uso dentro de 12 meses.

## Segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes de usar, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, e as instruções na embalagem do recipiente.

Para mais informações sobre segurança, consulte a FDS (Ficha de Informação de Dados de Segurança).

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.