



### Descrição do produto

**PU Calha Tekbond** é um adesivo selante monocomponente de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de calhas, telhados, rufos e pingadeiras. O produto apresenta excelente flexibilidade e resistência às variações climáticas. É durável, não corrosivo, resistente a UV, água e possui ação antifúngica. Aceita pintura\* e cura à temperatura ambiente em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência e aderência.

### Propriedades Físicas

<b>Cor:</b>	Alumínio
<b>Densidade:</b>	1,68 + 0,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tempo de secagem ao toque:</b>	35 min
<b>Velocidade de cura:</b>	2,7 mm / 24 horas

### Propriedades Físicas (Após a cura)

<b>Alongamento a ruptura:</b>	275%
<b>Resistência ao cisalhamento (7 dias):</b>	1.12 Mpa
<b>Dureza Shore A:</b>	46 + 2 (°A)

### Benefícios

1. Aceita pintura\* (Recomenda-se realizar teste prévio.);
2. Estável e flexível;
3. Boa aderência em galvalume;
4. Resistência a intempéries como umidade e raios UV;
5. Possui ação antifúngica.

### Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies das peças deverão estar perfeitamente limpas, portanto é importante que sejam removidos o óleo, ferrugem, graxas e outros elementos contaminantes;

2. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
3. Aplique o adesivo em forma de filetes segurando a pistola em um angulo inclinado de 45°C;
4. Após o uso com o cartucho, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas;
5. Para calhas, rufos, chapas metálicas e outros materiais, aplique o produto entre as partes;
6. Em seguida, faça o acabamento.

## Limitações de uso

1. Não deve ser utilizado em superfícies em contato direto com alimentos;
2. Produto não deve entrar em contato diretamente na pele ou nos olhos;
3. Não adere a alguns plásticos, como polietileno, polipropileno e Teflon.

## Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza cartuchos de 387g/230ml

## Segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes de usar, leia cuidadosamente as especificações dos produtos e materiais, e as instruções na embalagem do recipiente. Para mais informações sobre segurança, consulte a FDS.

**OBS:** Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site [www.tekbond.com.br](http://www.tekbond.com.br)

## Armazenamento e Validade

15 meses em embalagens não abertas. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não devolva material para o recipiente original.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.