



## Descrição do Produto

A Fita Silver Tekbond é ideal para reparos em diversos tipos de objetos e superfícies. Trata-se de uma fita reforçada com tecido laminado e borracha, o que garante uma resistência maior do que fitas comuns. Depois de aplicada, a resiste ao contato com a água.

## Propriedades Físicas

Espessura do filme:	130 $\mu$
Espessura do adesivo:	40 $\mu$
Espessura total:	170 $\mu$
Alongamento:	20 %
Resistência a tração na ruptura:	80 N/cm
Adesão ao aço:	2.0 N/cm
Adesão superficial 180°:	6.5 N/cm
Temperatura de aplicação:	10 a 40 °C
Temperatura de trabalho:	-10 a 65 °C

## Aplicações

- Vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração;
- Trabalhos de manutenção em geral;
- Reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas, etc...);
- Embalagem e encadernação de livros e revistas;
- Empacotamento e vedação provisória em tubulações não aquecidas;

## Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies de aplicação devem estar limpas e secas.
2. Desenrole a fita e aplique na superfície desejada sem esticar, sempre aplicando sob pressão com o auxílio de um rolete ou espátula;
3. Não deixe a fita aplicada por períodos superiores a 24 horas, pois pode haver migração do adesivo para a superfície aplicada.
4. Produto não deve ser utilizado como isolante elétrico;

## Limitações de uso

Não é recomendada para aplicação em superfícies expostas a altas temperaturas como caldeiras, fornos, chaminés ou similares.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

## Embalagens disponíveis

### Rolos:

➤ 48mm x 5m;

➤ 48mm x 25m;

## Estocagem

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, a temperaturas entre 5 °C e 27 °C.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.