



Descrição do Produto

O Silicone para Banheiro & Cozinha Tekbond é um silicone de cura acética, com ainda mais qualidade, resistente a variações de temperatura, água e produtos de limpeza. Disponível na cor branca e transparente, nas versões cartucho e blister, sua formulação contém fungicida. Proporciona excelente vedação, não retrai ou encolhe. Seu uso é indicado para vedação de aparelhos sanitários, pias, tanques, boxes, entre outros.

Informações técnicas

Aparência (visual):	Pasta translúcida com odor característico (ácido acético)
Densidade a 25 °C:	0,96 g/mL ± 0,03
Tempo de formação de película:	≤ 15 minutos
Temperatura ideal de aplicação:	+ 5 a 45°C
Temperatura de trabalho	- 50 a 150°C
Alongamento à ruptura:	≥ 750 %
Dureza Shore A, 7d:	14
Cura gradativa a 23°C e 55% U.R. após 24 horas	≥3 mm
Tempo de armazenamento a 20°C:	18 meses

Instruções de uso

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. **IMPORTANTE:** Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.

Armazenamento

18 meses em embalagem fechada, em local seco e fresco, com temperaturas entre + 5 °C e 27 °C, umidade entre 30% - 70%. Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente. Área coberta, fresca, seca e ventilada. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, nunca devolva nenhum material ao seu recipiente original.

Informações gerais e de segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Leia atentamente as instruções da embalagem antes de utilizar o produto.

OBS: Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos).

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem cartucho de 256g em caixa com 12 unidades e blister 50g em caixa com 24 unidades.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.