



Descrição do Produto

O TEK BOND SPRAY SUPERCOLOR METÁLICO é uma tinta acrílica desenvolvida com tecnologia de ponta indicada para proporcionar efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais, decorações internas, ferro madeira, cerâmica e metais.

Cores disponíveis

- | | |
|--|---|
|  Azul |  Ouro |
|  Verde |  Prata |
|  Vermelho |  Bronze |
|  Preto |  Cobre |
|  Cromado |  Dourado |

Instruções de uso

Preparo da superfície:

1. Remova restos de pintura velha, ferrugem, gordura e poeira;
2. Proteja as partes que não serão pintadas com papel, papelão ou plástico.
3. Para aplicações em metais (ferrosos e não ferrosos) com ou sem oxidação aplique o SUPERCOLOR USO GERAL FUNDO PRIMER. Espere secar e lixe com lixa d'água 400, para deixar a superfície bem lisa.
4. Aplique de 2 a 3 demãos para obter uma pintura uniforme e bonita. Na primeira demão aplique uma camada bem fina para ancorar as demais demãos.
5. Entre cada demão de tinta, aguarde um intervalo de 1 a 3 minutos.
6. Para o toque aguarde um intervalo de 30 minutos.
7. Para manuseio da peça aguarde um intervalo de 3 horas. C
8. Cura total 24 horas e para testes mecânicos recomendamos 72 horas.
9. Rendimento aproximado: 1,3 m² a 1,6 m² por embalagem.

OBSERVAÇÃO: AGITAR BEM A LATA ANTES DO USO E ENTRE AS DEMÃOS. SE OCORRER O ENTUPIMENTO DA VÁLVULA, RETIRE O BICO E Mergulhe-o em THINNER OU ACETONA. SE NECESSÁRIO DESOBRUA O ORIFÍCIO COM UMA AGULHA.

Armazenamento

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

Informações gerais

Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50°C (risco de explosão).

Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, seca e ventilada. Armazenar a lata em pé. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C.

Este produto é inflamável.

OBS: Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos).

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 350ml / 250g.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nema Tekbond e nemas marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.