

Descrição do produto

Crie infinitas cores com o Corante Líquido Tekbond à Base D'Água para tintas decorativas. Indicado para tingir tintas à base d'água em geral. Disponível em 10 cores misturáveis entre si, possibilitando infinitas combinações de cores.



Propriedades Físico Químicas

Produto	Aparência	Densidade (copo)		pH		Viscosidade Brookfield		Conteúdo de sólidos	
		Unidade	Especificação	Unidade	Especificação	Unidade	Especificação	Unidade	Especificação
Super Color Corante Preto	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,14 ± 0,10	-	6,0 ~ 8,0	mPa*s	500 ~ 2000	%	20 ~ 30
Super Color Corante Azul	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,11 ± 0,10	-	6,0 ~ 8,0	mPa*s	100 ~ 1000	%	20 ~ 30
Super Color Corante Marrom	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,19 ± 0,10	-	5,0 ~ 7,0	mPa*s	2000 ~ 5000	%	25 ~ 35
Super Color Corante Verde	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,20 ± 0,10	-	7,0 ~ 9,0	mPa*s	500 ~ 2000	%	25 ~ 35
Super Color Corante Ocre	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,20 ± 0,10	-	6,0 ~ 8,0	mPa*s	500 ~ 2000	%	25 ~ 35
Super Color Corante Laranja	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,10 ± 0,10	-	7,0 ~ 9,0	mPa*s	50 ~ 1000	%	17 ~ 27
Super Color Corante Vermelho	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,08 ± 0,10	-	6,0 ~ 8,0	mPa*s	100 ~ 1000	%	17 ~ 27
Super Color Corante Violeta	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,09 ± 0,10	-	7,0 ~ 9,0	mPa*s	2000 ~ 5000	%	15 ~ 25
Super Color Corante Branco	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,29 ± 0,10	-	6,0 ~ 8,0	mPa*s	1000 ~ 5000	%	27 ~ 37
Super Color Corante Amarelo	Líquido homogêneo	g/cm ³	1,10 ± 0,10	-	7,0 ~ 9,0	mPa*s	400 ~ 1200	%	20 ~ 30

Propriedades

- Excelente poder de tingimento
- Cores misturáveis entre si
- Fácil de homogeneizar
- Versátil

Instruções de uso e manuseio

1. Agite bem o Corante Líquido Tekbond antes e durante a aplicação.
2. Adicione-o aos poucos à tinta, sempre sobre agitação, até chegar ao tom desejado.
3. Utilize no máximo um frasco (50ml) de corante por galão de tinta 3,6 L, mantendo essa proporcionalidade para as demais embalagens.

IMPORTANTE: Este produto atende à norma NBR 11702 – Tipo 4.7.6. A ficha de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser obtida no site www.tekbond.com.

Embalagens disponíveis

50mL em caixa display com 12 unidades

Armazenamento e Validade

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e livre de calor e raios ultravioleta. Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local com temperatura entre +5°C e +27°C e umidade entre 30% e 70%.
48 meses de validade.

Composição

Água, aditivos e pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados.