



Descrição do produto

O TEK LUB garante proteção contra umidade e corrosão, lubrifica e desengripa, eliminando ruídos e evitando o engripamento dos mais diversos tipos de peças e roscas metálicas. **Aplicações no lar:** Fechaduras, dobradiças, máquinas de costura, trncos, eletrodomésticos, janelas e basculantes. **No carro:** Solta de forma rápida, porcas e parafusos, repele água do distribuidor e do sistema elétrico e protege terminais. **No esporte e lazer:** Remove a sujeira de catracas e correntes de bicicleta. Lubrifica carretilhas, molinetes, acessórios náuticos, skates, material de camping, caça e pesca. **Na indústria:** Usado na manutenção de máquinas, motores, sistemas hidráulicos, e a vapor e na conservação de ferramentas.

Propriedades físicas

Estado físico	Líquido
Cor	Amarelo claro
Refração	1,4760
Densidade	0,85 (g/mL)
Odor	Característico

Aplicações Gerais

- Automóveis, Bicicletas e Skates
- Dobradiças de Portas e Janelas
- Trincos e Fechaduras
- Manutenção de máquinas, motores
- Conservação de ferramentas

Instruções de uso e manuseio

1. Agite bem a lata em movimentos circulares antes e durante o uso.
2. Aplique na superfície a ser lubrificada ou desengripada direcionando o jato até formar uma película protetora.
3. Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador para melhor penetração.

IMPORTANTE: Mantenha afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume ao utilizar o produto.

Embalagens disponíveis

150g/ 300ml pack shirink com 12 unidades.

Armazenamento e Validade

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e livre de calor e raios ultravioleta. Armazenar em local com temperatura entre +5°C e +27°C e umidade entre 30% e 70%. 24 meses de validade.

Segurança

Mantenha afastado do calor/ faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume. Não perfume ou queime, mesmo após o uso. Evite inalar poeiras/ fumos/gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao livre ou em locais bem ventilados. Evite a liberação para o meio ambiente.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.